



نظام فلتر المياه

3 مراحل - جامبو 20 بوصة

نظام فلتر أولية للمياه، يتكون من
ثلاث مراحل باستخدام حاويات فلا تر
جامبو مقاس 20 بوصة.

المميزات الفنية



درجة حرارة مياه التغذية:
من 5 إلى 55 درجة مئوية.



أقصى ضغط
لمياه التغذية: 10 بار.



حاويات فلتر
مقاس 20 بوصة.



نظام فلتر أولية
بثلاث مراحل.

مكونات نظام الفلتر

نظام فلتر المياه ثلاثي المراحل - جامبو 20 بوصة



فلتر الرواسب - 20 بوصة

SEDIMENT FILTER 20" BIG BLUE

خرطوشة فلتر من مادة البولي بروبيلين، PP، بدقة ترشيح اسمية مقدارها 5 ميكرون، مخصصة للمساعدة في إزالة الرواسب والشوائب العالقة مثل الرمل والطمي وجسيمات الصدأ.

الموضع في النظام

المرحلتان الأولى والثالثة.

1

3



فلتر الكربون المضغوط

CTO - 20 بوصة

CTO CARBON FILTER 20" BIG BLUE

خرطوشة فلتر من الكربون المنشط المضغوط CTO، مقاس 20 بوصة، مخصصة للمرحلة الثانية من نظام الفلتر.

الموضع في النظام

المرحلة الثانية.

2

مراحل الفلتر

ترتيب مراحل الفلتر في النظام



1

فلتر الرواسب

PP Sediment
5 Micron



2

فلتر الكربون المضغوط

CTO
Compressed Carbon



3

فلتر الرواسب

PP Sediment
5 Micron



مقياس ضغط المياه

PRESSURE GAUGE

مقياس ضغط مملوء بالجليسرين، بقطر اسمي 2.5 بوصة، لمتابعة قراءة ضغط المياه في النظام.



الموصفة

2.5" Glycerin Pressure Gauge



زر تحرير الضغط

PRESSURE RELEASE BUTTON

زر يساعد على تحرير الضغط من حاوية الفلتر قبل أعمال الصيانة واستبدال الخراطيش.



مفتاح فك حاويات الفلتر

BIG BLUE FILTER HOUSING WRENCH

أداة مخصصة للمساعدة في فك حاويات فلتر جامبو عند استبدال الخراطيش.



تسلسل مراحل الفلترة



03 المرحلة الثالثة

PP Sediment
20" / 5 Micron



02 المرحلة الثانية

CTO Carbon
20"



01 المرحلة الأولى

PP Sediment
20" / 5 Micron

01—05

النظام ومراحل الفلترة

01	الموديل	3-Stages 20-inch Big Blue
02	نوع النظام	نظام فلترة أولية للمياه Pre-treatment Water Filtration System
03	المرحلة الأولى	خرطوشة رواسب PP، مقاس 20 بوصة، بدقة ترشيح اسمية 5 ميكرون، داخل حاوية زرقاء أو بيضاء.
04	المرحلة الثانية	خرطوشة كربون منشط مضغوط CTO، مقاس 20 بوصة، داخل حاوية زرقاء أو بيضاء.
05	المرحلة الثالثة	خرطوشة رواسب PP، مقاس 20 بوصة، بدقة ترشيح اسمية 5 ميكرون، داخل حاوية زرقاء أو بيضاء.

06—10

التجهيزات والمكونات

06	حاويات الفلاتر	حاويات مزودة بحلقتي إحكام. Double O-Ring Filter Housing
07	مقاس مدخل ومخرج المياه	1 بوصة In / Out Port: 1"
08	مقياس الضغط	مقياس ضغط مملوء بالجليسرين، مقاس 2.5 بوصة. 2.5" Glycerin Pressure Gauge
09	المعدات القياسية المرفقة	مفتاح كبير لفك حاويات فلتر جامبو. Big Wrench for Big Blue Housing
10	نوع الحامل	حامل قائم. Standing Type

11—14

حدود التشغيل والأبعاد

11	أقصى ضغط لمياه التغذية	10 بار 10 bar
12	درجة حرارة مياه التغذية	من 5 إلى 55 درجة مئوية. 5-55 °C
13	أبعاد النظام	العرض: 61 سم العمق: 19 سم الارتفاع: 77 سم W × D × H: 61 × 19 × 77 cm
14	أبعاد عبوة النظام	العرض: 63 سم العمق: 22 سم الارتفاع: 78 سم W × D × H: 63 × 22 × 78 cm